Media

Bearbeitungszentrum Modell MEDIA

CNC : nach Kundenwunsch
Verfahrwege in mm : X – 700, Y – 800, Z – 850
Spindel : OMLAT PDM00076 ISO 45 mit Innenkuehlmittel
Spindeldrehzahl : 6000 U/min
Indexierter Drehtisch mit 360 Positionen
Magazinrad fuer Werkzeuge 76 Plaetze
Achs- und Spiendelantriebe nach Kundenwunsch
Achs- und Spindelmotoren brushless nach Kundenwunsch
Spaenefoerderer
Kuelmittelbehaelter 1000Liter, Niederdruckpumpe und Hochdruckpumpe 16 Bar,
Pumpe zur Spuelung der Maschinenkanaele, des Werkstuecks und des Maschinenbettes,
Vliesfilteranlage.
Paletten mit jeweils 4 Konusklemmungen, Drehtisch 630 X 630 mm
Sechsfach Palettenwechsler mit 800Kg Tragkraft pro Palette
3 Lade- Entlade- Stationen
Umwelt- und Unfallschutzeinrichtungen
Komplette obere Abdeckung mit Vorbereitung fuer Dunstabsaugung
Arbeitsraumbeleuchtung
Messsysteme von Heidenhain, FESTO-Pneumatik, HAWE-Hydraulik
Standard Lackierung Weiss/Blau RAL9002 + RAL5014
Elektroschaltplaene und PLC-Dokumentation
Bedienungs- und Wartungshandbuch
CE Zertifizierung