

Media



Bearbeitungszentrum Modell MEDIA

CNC : nach Kundenwunsch

Verfahrwege in mm : X – 700, Y – 800, Z – 850

Spindel : OMLAT PDM00076 ISO 45 mit Innenkuehlmittel

Spindeldrehzahl : 6000 U/min

Indexierter Drehtisch mit 360 Positionen

Magazinrad fuer Werkzeuge 76 Plaetze

Achs- und Spindelantriebe nach Kundenwunsch

Achs- und Spindelmotoren brushless nach Kundenwunsch

Spaenefoerderer

Kuelmittelbehaelter 1000Liter, Niederdruckpumpe und Hochdruckpumpe 16 Bar,

Pumpe zur Spuelung der Maschinenkanaele, des Werkstuecks und des Maschinenbettes,
Vliesfilteranlage.

Paletten mit jeweils 4 Konusklemmungen, Drehtisch 630 X 630 mm

Sechsfach Palettenwechsler mit 800Kg Tragkraft pro Palette

3 Lade- Entlade- Stationen

Umwelt- und Unfallschutzeinrichtungen

Komplette obere Abdeckung mit Vorbereitung fuer Dunstabsaugung

Arbeitsraumbeleuchtung

Messsysteme von Heidenhain, FESTO-Pneumatik, HAWE-Hydraulik

Standard Lackierung Weiss/Blau RAL9002 + RAL5014

Elektroschaltplaene und PLC-Dokumentation

Bedienungs- und Wartungshandbuch

CE Zertifizierung