

CONNECTION Z16



CONNECTION Z16

N°01 **Centre d'usinage modèle CONNECTION** ayant la configuration suivante :

CN Z16 C D. ELECTRON 128 Kb. mémoire avec CPU Turbo

Terminal vidéo couleur LCD

Course axe X = 600mm, Course axe Y = 600mm, Course axe Z = 800mm

Attachement outil ISO 45 type NF

Vitesse à la broche 30 à 4000 tr/min.

Avances rapides sur les axes XYZ 20 m/min.

Plateau tournant mCm indexé à 360 positions

Magasin d'outils standard à 42 postes

Vis sans fin pour l'évacuation des copeaux

Bac pour liquide d'arrosage standard

Carrusel porte-palettes à 4 positions, dimension palettes 550x550 mm

N° 1 Poste opérateur pour chargement/déchargement des pièces

Moteurs axes et broche en c.a. Siemens 1FT5102 + 1PH5137

Asservissements axes Siemens 6SC6101-4A-Z et broche Siemens 6506-4AA01

Groupe frigorifique pour le refroidissement de la broche et du groupe d'entrée

Composants pneumatiques FESTO, systèmes de mesure Heidenhain

Protections assurant le respect des normes d'hygiène et de sécurité

Schémas électriques et listing logiciel

Manuels d'utilisation et d'entretien

Expertise affirmée de conformité selon les normes de sécurité pour les systèmes fabriqués avant l'entrée en vigueur de la réglementation CE, émise par expert habilité et déclaration de conformité à l'article 11 du DPR 459/96 délivrée par le représentant légal de TMC Service.