Media

MEDIA

N°01 **Centre d'usinage modèle MEDIA** ayant la configuration suivante :
Commande numérique : à votre choix
Course axe X =mm 700, Course axe Y =mm 800, Course axe Z =mm 850
Broche ISO 45 OMLAT PMD00076, Arrosage par le centre
Vitesse à la broche 6000 tr/min.
Plateau tournant indexé à 360 positions
Magasin d'outils à roue à 76 postes-ouitl
Asservissements axes et broche à votre choix
Moteurs axes et broche Brushless à votre choix
Convoyeur à copeaux de type à racleurs
Bac pour liquide d'arrosage capacité 1000 l. avec pompe standard, pompe haute pression 16 Bars, pompe lavage canaux, lavage pièce et bâti, filtre à papier
Système de blocage palette par 4 cônes, Dimension palettes 630x630 mm
Carrousel porte-palettes à 6 positions, charge maxi admise sur chaque palette 800 kg
N°3 Postes opérateurs pour le chargement/déchargement des pièces
Protections assurant le respect des normes d'hygiène et sécurité
Protection supérieure complète avec prédisposition pour aspirateur des fumées
Lampe halogène pour l'illumination de la zone d'usinage
Règles optiques Heidenhain – Composants Pneumatiques FESTO – Composants hydrauliques HAWE
Couleur standard blanc /bleu RAL9002 + RAL5014
Schémas électriques installation et listing logiciel
Manuels d'utilisation et entretien
Installation certifiée CE.