

Media



MEDIA

N°01 **Centre d'usinage modèle MEDIA** ayant la configuration suivante :

Commande numérique : à votre choix

Course axe X =mm 700, Course axe Y =mm 800, Course axe Z =mm 850

Broche ISO 45 OMLAT PMD00076, Arrosage par le centre

Vitesse à la broche 6000 tr/min.

Plateau tournant indexé à 360 positions

Magasin d'outils à roue à 76 postes-outil

Asservissements axes et broche à votre choix

Moteurs axes et broche Brushless à votre choix

Convoyeur à copeaux de type à racleurs

Bac pour liquide d'arrosage capacité 1000 l. avec pompe standard, pompe haute pression 16 Bars, pompe lavage canaux, lavage pièce et bâti, filtre à papier

Système de blocage palette par 4 cônes, Dimension palettes 630x630 mm

Carrousel porte-palettes à 6 positions, charge maxi admise sur chaque palette 800 kg

N°3 Postes opérateurs pour le chargement/déchargement des pièces

Protections assurant le respect des normes d'hygiène et sécurité

Protection supérieure complète avec prédisposition pour aspirateur des fumées

Lampe halogène pour l'illumination de la zone d'usinage

Règles optiques Heidenhain – Composants Pneumatiques FESTO – Composants hydrauliques Hawe

Couleur standard blanc /bleu RAL9002 + RAL5014

Schémas électriques installation et listing logiciel

Manuels d'utilisation et entretien

Installation certifiée CE.