Connection Z32 Florenz



Centro di Lavoro mCm Connection Revisionato matr.285/2017

CNC Z32C15FZ D. ELECTRON, microprocessore Pentium, terminale video

a cristalli liquidi LCD, tastiera alfanumerica, scheda “Master Link”FlorenZ, sistema operativo, licenza d’uso del software Z32

Corsa asse X = mm 600 Corsa asse Y = mm 600 Corsa asse Z = mm 800

Utensile ISO 45 attacco tipo NF DIN69871

Velocità mandrino da 30 a 4000 Rpm

Velocità di rapido assi X Y Z 20 mt/min.

Asse B Tavola girevole indexata a 360 posizioni mCm

Assi V e W Magazzino utensili standard a 42 posti utensile

Evacuatore di trucioli a coclea standard e vasca refrigerante standard

Motori assi e mandrino in c.a. Siemens 1FT5102 + 1PH5137

Azionamenti assi Siemens 6SC6101-4A-Z e mandrino ALTER Elettronica

Rilevatori ottici Heidenhain

Giostra pallet a 4 stazioni con piatto tavola 550 x 550 mm.

N°1 Stazione operatore per carico / scarico pezzo.

Refrigeratore mandrino, Pneumatica FESTO, Idraulica HAWE

Protezioni ecologiche e antinfortunistiche.

Schemi elettrici impianto e listati software logica

Manuali di uso e manutenzione impianto

Certificazione CE